



Suela ATS
Antideslizante
Diseño registrado



Antiperforación
+ Puntera de seguridad



BOTA DE PROTECCIÓN QUÍMICA ETCHÉ SÉCURITÉ HYPALON SA

Bota de protección química de elastómero sintético CSM Hypalon, certificada para trabajos con ácido sulfúrico al 96%. Ofrece una alta resistencia a químicos en alta concentración, suela antideslizante y protección, combinando seguridad, durabilidad y confort en todo tipo de superficies. Ideal para laboratorios, plantas químicas y manejo de sustancias peligrosas. Totalmente libre de metal, con puntera de polímero y plantilla antiperforación textil.

COLOR

Gris

TALLAS

36 al 50

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2022 S5S HRO
FO CR LG SR
EN 13832-3:2018 A L R

MATERIALES

Capellada: CSM Hypalon (Marca registrada DuPont Performance Elastomer).

Forro: Microfibra OEKO TEX.


Suela: Elastómero sintético CSM Hypalon.

Puntera: Polímero. **Plantilla:** antiperforación textil.

***Para los números 36 y 37/38 las punteras y plantillas antiperforación son de acero.**

MODELO

HYPALON SA



Plantilla antiperforación textil



Resistente a Hidrocarburos



Propiedades Antiestáticas



Antideslizante



Puntera de Composite



STANDARD 100
www.oeko-tex.com



APLICACIONES

Minería, industria química y petroquímica, manipulación y transporte de productos químicos y corrosivos, trabajos en entornos con riesgo de derrames y superficies resbaladizas, áreas de mantenimiento y limpieza industrial con exposición a productos químicos.

CARACTERÍSTICAS

- **Certificada según EN 13832-3:2018** contra ácidos fuertes y concentrados, especialmente al ácido sulfúrico (96%), metanol (A) e hipoclorito de sodio 13% (R).
- **Alta resistencia a abrasión, cortes, calor por contacto**, desgaste industrial otorgando una mayor durabilidad.
- **Ajuste cómodo** que permite movilidad y confort durante su utilización.
- **Suela antideslizante, cumple norma SRC**, agarre seguro sobre superficies cerámicas y metálicas mojadas, aceitosas y terrenos defectuosos.
- **Impermeable.**
- **Absorción de energía en el talón.**
- **Antiestática.**
- **Suela resistente a hidrocarburos.**
- **Suela resistente al calor por contacto de 300°C** por 1 minuto.
- **Puntera de composite** resistente a 200 J.
- **Plantilla antiperforación textil** con punta truncada de 3 mm, resistente a 1100N.
- **Altura exterior** (talla 42): 370mm. **Peso** (talla 42): 2200g el par.

TALLA	Código SAP
36	2021011
37	5000024
38	2021012
39	2021013
40	5000025
41	2021014
42	2021015
43	2021016
44	2021017
45	2021018
46	2021019
47	5000026
48	2021020
49	2021021
50	5000027