

# ANTEOJO SELLADO PYRAMEX I-FORCE SB7051STM

Anteojo se seguridad sellado, anti empañante de máximo desempeño H2MAX, con patillas y banda elástica intercambiables.

#### COLOR

IR 2.5 H2MAX Antifog SB7051STM Lente verde IR 2.5 para trabajos en fundición

## PESO

47 gr / Antiparra 44 gr / Anteojo

#### **MODELO**

I-FORCE SB7051STM

## **CERTIFICACIONES**

EN 166 2.5 P 1F KN CE









ventilado

ia c





## **APLICACIONES**

Actividades industriales en fundición con condiciones que propicien el empañamiento, presencia de polvo en suspensión y/o riesgo de salpicaduras.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Patillas ajustables e intercambiables por banda elástica.
- Lente envolvente que proporciona una excelente protección lateral.
- Espuma con ventilación indirecta que entrega excelente protección contra polvo en suspensión y permite un flujo de aire suficiente para la salida del calor.
- Lente de policarbonato resistente a los arañazos que brinda protección 99% UV.
- Tratamiento anti empañante de alto desempeño H2MAX, recubrimiento de calidad superior que resiste repetidas operaciones de limpieza sin perder adherencia.
   H2MAX asegura la máxima claridad en condiciones de temperatura y humedad más extremas, también añade al lente una capa resistente a la abrasión y químicos.

## **ESPECIFICACIONES GENERALES**

Grosor del lente 1,8 mm
PD 68 mm
Base del lente 8 curvo
Tamaño Vertical lente 51 mm

Material Lente Policarbonato/Espuma de PU

Tamaño diagonal lente72 mmEspumaCR FoamPatillasPolicarbonato

**Largo total** 165 mm **Ancho total** 165 mm

**Peso** 47 gr antiparra - 44 gr Anteojo

MarcoNylonAjuste Horiz.NoAjuste Vert.SiBanda ElásticaPoliésterPuente14,5 mm

Largo banda elástica Punto más cercano

entre lentes

148 mm 16 mm

