

ANTEOJO SELLADO PYRAMEX I-FORCE (SB7051STM)

Descripción	Anteojos de seguridad sellados, anti empañante de máximo desempeño H2MAX, con patillas y banda elástica intercambiables.
Color	IR 2.5 H2MAX Antifog SB7051STM Lente verde IR 2.5 para trabajos en fundición.
Características	Tratamiento anti empañante de alto desempeño H2MAX, recubrimiento de calidad superior que resiste repetidas operaciones de limpieza sin perder adherencia. H2MAX asegura la máxima claridad en condiciones de temperatura y humedad más extremas, también añade al lente una capa resistente a la abrasión y químicos.
	Patillas ajustables e intercambiables por banda elástica.
	Lente envolvente que proporciona una excelente protección lateral.
	Espuma con ventilación indirecta que entrega excelente protección contra polvo en suspensión y permite un flujo de aire suficiente para la salida del calor.
	Lente de policarbonato resistente a los arañazos que brinda protección 99% UV.
Aplicaciones	Actividades industriales en fundición con condiciones que propician el empañamiento, presencia de polvo en suspensión y/o riesgo de salpicaduras.
Certificaciones	EN 166 2.5 P 1F KN CE
Modelo	I-FORCE (SB7051STM)



ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente	1,8 mm	Largo Total	165 mm
PD	68 mm	Ancho Total	165 mm
Base del lente	8 Curvo	Peso	47 gr. (antiparra) - 44 gr. (Anteojos)
Tamaño Vertical lente.	51 mm	Marco	Nylon
Material Lente	Policarbonato / Espuma de PU	Ajuste Hori.	No
Tamaño diagonal	72 mm	Ajuste Vert.	Si
Espuma	CR Foam	Banda Elástica	Poliéster
Patillas	Policarbonato	Puente	14,5 mm

Largo de la banda elástica	148 mm
Punto más cercano entre lentes	16 mm