

## ANTEOJO DE SEGURIDAD PYRAMEX ISOTOPE

Descripción	Anteojos de seguridad sellados, anti empañante, dieléctricos, con patillas y banda elástica intercambiables.
Color	CLEAR H2MAX Anti-Fog (GB9410STM) GRAY H2MAX Anti-Fog (GB9420STM) AMBER H2MAX Anti-Fog (GB9430STM) INDOOR / OUTDOOR Mirror Anti-Fog (GB9480ST)
Características	Tratamiento anti empañante de alto desempeño H2MAX, recubrimiento de calidad superior que resiste repetidas operaciones de limpieza sin perder adherencia. H2MAX asegura la máxima claridad en condiciones de temperatura y humedad más extremas, también añade al lente una capa resistente a la abrasión y químicos.
	Patillas ajustables en tres longitudes diferentes, intercambiables por correa de neopreno.
	Lente envolvente que proporciona una excelente protección lateral.
	Diseño de doble marco con sello de goma para un ajuste cómodo y protección contra salpicaduras y el polvo.
	Sello goma con diseño especial para mantener los líquidos fuera.
	Lente de policarbonato resistente a los arañazos que brinda protección 99% UV.
Certificaciones	ANSI Z87.1 - CE EN 166 - CAN/CSA Z94.3
Modelo	ISOTOPE



## ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente	2.3 mm	Largo Total	163-173 mm (anteojo) - 73 mm (antiparras)
PD	64 mm	Ancho Total	134 mm
Base del lente	9.5 curvo	Peso	41 g (anteojo) - 40.68 g (antiparras)
Tamaño Vertical lente.	45 mm	Marco	Policarbonato
Material Lente	Policarbonato (HC)	Ajuste Vert.	Si
Tamaño diagonal	74.7 mm	Ajuste Hori.	-
Sello	TPE	Banda Elástica	Neopreno
Patillas	Policarbonato	Puente	11.7 mm

Largo de la banda elástica	Ajustable
Punto más cercano entre lentes	13 mm